

## CKG □ -160,250,400,630/10 型交流高压真空接触器

## 1 主要技术参数



型号	额定电压(工频)(V)		额定电流 (主回路)(A)	主触头参数			工频耐压 V(有效值)		
	主电路	控制电路		开距(mm)	超程(mm)	终压力(N)	主电路	辅助电路	控制电路
CKG □ -160/10	10000	110,220,380	160	5.5 ± 0.3	>1.5	>100	42000	2500	2000
CKG □ -250/10	10000	110,220,380	250	5.5 ± 0.3	>1.5	>100	42000	2500	2000
CKG □ -400/10	10000	110,220,380	400	5.5 ± 0.3	>1.5	>100	42000	2500	2000
CKG □ -630/10	10000	110,220,380	630	5.5 ± 0.3	>1.5	>100	42000	2500	2000

型号	接通能力	分通能力	极限分断电流(A)	电寿命次数 AC3	机械寿命次数	质量(KG)
CKG □ -160/10	10Ie, 100次	8Ie, 25次	1600, 3次	10 × 10 <sup>4</sup>	50 × 10 <sup>4</sup>	28
CKG □ -250/10	10Ie, 100次	8Ie, 25次	2500, 3次	10 × 10 <sup>4</sup>	50 × 10 <sup>4</sup>	28
CKG □ -400/10	10Ie, 100次	8Ie, 25次	2000, 3次	10 × 10 <sup>4</sup>	50 × 10 <sup>4</sup>	30
CKG □ -630/10	10Ie, 100次	8Ie, 25次	5040, 3次	10 × 10 <sup>4</sup>	50 × 10 <sup>4</sup>	30

## 2 外形及安装尺寸

图 1

