



电气参数

符合电气标准



IEC60947.3(EN60947.3)

GB14048.3

额定电压(U_e):

230/400V; 50Hz

额定短路耐受能力:

25KA [接 100A 熔断器保护]

额定电流(I_n):

32—100A

使用类别:

AC22

工作环境温度:

—5 至 +40°C

外壳防护等级:

IP40(安装条件)

电气寿命:

操作循环次数为 10000 次,

其中有载为 1500 次(频率 120 次/h)

机械参数

外露面长度:

45mm

外壳高度:

80mm

外壳宽度:

18mm 每极(单极)

安装方式:

采用 IEC 标准导轨 35mm

端子接线能力:

max, 50mm²

主要特点

- 具有触头状态指示器
- 双功能接线端子
- 可以挂锁, 锁孔直径可 6mm

BM7G微型隔离开关

额定电流 In (A)		
32	BM7G/32/1	BM7G/32/2
40	BM7G/40/1	BM7G/40/2
63	BM7G/63/1	BM7G/63/2
80	BM7G/80/1	BM7G/80/2
100	BM7G/100/1	BM7G/100/2
		
32	BM7G/32/3	BM7G/32/4
40	BM7G/40/3	BM7G/40/4
63	BM7G/63/3	BM7G/63/4
80	BM7G/80/3	BM7G/80/4
100	BM7G/100/3	BM7G/100/4

用途：用作电源的隔离及电源在负载情况下的不频繁操作。